

CASCO



DIELÉCTRICO TIPO I



10-P03

Casco
Armour




ARMOUR

Descripción

- ✓ Casco de seguridad dieléctrico Tipo I clase E-G según la clasificación de la norma ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019) con número de certificado CRS28075
- ✓ El casco está elaborado en polietileno de alta densidad con espesor mayor a 2mm, lo que asegura una alta resistencia al impacto, fuego y electricidad, además posee visera frontal de protección. Resiste descargas eléctricas hasta 30.000 voltios y a la llama directa
- ✓ El casco posee 4 puntos de conexión para barboquejo y 6 puntos de conexión para suspensión; además cuenta con orificios laterales para uso de protectores auditivos y caretas faciales basculantes para cascos.



MEDIDAS GENERALES



ENSAYO	REQUISITO	VALOR
Aislamiento eléctrico	Corriente de fuga a 20.000v menor a 9 mA	3.556 mA
Transmisión de Fuerza	Fuerza transmitida menor a 4450N	1285 N
Resistencia a la Penetración	No debe hacer contacto con la horma de ensayo	Cumple
Inflamabilidad	No debe permanecer en	Cumple

Cumplimiento pruebas ANSI/ISEA Z89.1 – 2014 (R2019)



Sistema de suspensión: 10 - 02R /
10 - 02C Medidas para tallas: 52cm
- 64cm

IMPORTANTE:

- El uso del casco reduce considerablemente los riesgos para la cabeza, pero no los elimina completamente.
- No se sienta encima del casco, no lo comprima en la mochila, no lo deje caer, evite

COPIA CONTROLADA



www.episafety.com / epicolombia

Fecha de elaboración: 19/02/2026

Versión: 2

Código: MV-FT-100

Fichas Técnicas



<https://hsecolombiasas.com/> administracion@hsecolombiasas.com



321 909 0270 - 317 221 2134



CASCO



DIELÉCTRICO TIPO I



10-P03

Casco
Armour



Generalidades

✓ El casco protege de impactos craneales, disminución de las fuerzas de impacto en el cuello y la columna, por sus características técnicas es ideal para uso en todo tipo de industria, en el sector de la construcción, astilleros, perforación de túneles, en aserraderos, en la industria metalmecánica, campos petroleros, servicios públicos y eléctricos. Se sugiere como medida de seguridad hacer chequeos frecuentes a los cascos de uso diario, inspeccionando cada una de sus partes y reemplazando aquellas que presentan deterioro.



✓ Este casco ofrece protección a impactos en la parte superior.

Políticas de garantía

Este producto se encuentra certificado, lo cual indica que cumple con la calidad indicada bajo la norma **ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019)**. La garantía de este equipo solo aplica antes de su primer uso por defectos de fabricación o defectos de alguna de sus partes. Como defectos de fabricación se pueden tener:

Deshilachamiento en reatas o costuras, descosidos, hebillas plásticas dañadas, ausencia de partes.

NO SE ACEPTA UN PRODUCTO SI PRESENTA:

Daños ocasionados por llama, calor o cualquier elemento que pueda quemar sus componentes. Es importante leer la información que lleva la guía de instrucciones incluida antes de utilizar cualquier producto.

Alteraciones, ausencia de partes, o evidencia de defectos o daños debido a funciones realizadas de manera impropia.



Colores disponibles



Evitar caídas



Evitar la llama directa



No exponer a productos nocivos

IMPORTANTE:

Antes de usar, compruebe el estado del casquete y del sistema de suspensión (ensamble correcto, ausencia de fisuras, arañazos, picaduras, decoloración, deformaciones en el exterior o en el interior). Compruebe el estado de las cintas, costuras según sea el modelo de casco. Compruebe el funcionamiento correcto del sistema de ajuste tipo ratchet.

COPIA CONTROLADA

www.episafety.com [/epicolombia](https://www.facebook.com/epicolombia)



Fecha de elaboración: 19/02/2026

Versión: 2

Código: MV-FT-100

Fichas Técnicas



<https://hsecolombiasas.com/> administracion@hsecolombiasas.com



321 909 0270 - 317 221 2134

